

BCS-B-SIP154SR5L1

Kamera obrotowa IP 5 Mpx z alarmami świetlnymi i dźwiękowymi, przetwornik 1/2.7" z obiektywem motozoom 2.8-12 mm.



Indeks: 11430
GTIN13/EAN13: 5904890708952

URL: <https://bcs.pl/pl/5mpx/3466-bcs-b-sip154sr5l1-5904890708952.html>

BCS BASIC



Opis produktu

Kamera obrotowa IP 5 Mpx z alarmami świetlnymi i dźwiękowymi, przetwornik 1/2.7" z obiektywem motozoom 2.8-12 mm.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-B-SIP154SR5L1
Linia produktowa	BCS BASIC
Typ kamery	PTZ
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/2.7"
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2880(H)×1620(V)
Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	2.8~12mm
Apertura	F 1.6

Focus	Auto / manual
Iris	Auto
Zoom optyczny	4x
Zoom cyfrowy	16x
Kąt widzenia	H:104.1°~30.6° V:54.9°~17.4° D:108.3°~34.4°
DORI	Detect 63~270m / Observe 25~108m / Recognize 13~54m / Identify 6~27m
Czułość kamery	0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N	52dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	5M(2880×1620) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / 2CIF(704×288) / (640×360) / CIF(352×288)
Strumień główny	2880×1620 / 2560×1440 / 2304×1296 / 1920×1080 / 1280×720(25 / 30fps)
Strumień drugi	1280×720 / 720×576 / 704×288 / 640×360 / 352×288(25 / 30fps)
Strumień trzeci	720×576 / 704×288 / 640×360 / 352×288(25 / 30fps)
Bitrate	128Kbps~16Mbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR + White Light
Oświetlacz	50m / 10m
Mikrofon	Tak
Głośnik	Tak
Kompresja audio	G.711A / G.711U
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, SSL
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 18W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP66
Warunki pracy	-20°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	Ø133×269mm
Waga	0.87 kg
Prędkość PAN	0.1°/s~50°/s(50°/s preset)
Prędkość TILT	0.1°/s~40°/s(40°/s preset)
Zakres PAN	0°~345°
Zakres TILT	-10°~110°
Auto tracking	Tak
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Tak

Aksesoria



BCS-ATU-B




BCS-P-A61



BCS-AS-ATU-B



BCS-BATU-B



BCS-AS-BATU-B