

LV-P-IP5M40TF-Ai-B

Kamera tubowa IP

Główne cechy kamery:

- Rozdzielczość 5MPx (2616 x 1964)
- Zasięg podczerwieni: 40 metrów
- Technologia WDR 120dB
- Zasilanie PoE 802.3af
- Funkcje Ai
- Slot na kartę MicroSD (max. 1TB)
- Pole widzenia 128°
- Certyfikat IP67



www.ivel.pl

Kamera	
Czujnik obrazu	Czujnik CMOS Sony Starvis z podświetleniem tylnej strony, 1/2,8"
Rozdzielczość	5MP
Efektywne piksele	2616 (Szer.) x 1964 (Wys.)
Kompresja	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI/MJPEG
Kompresja dźwięku	G711A/U, AAC
System TV	PAL/NTSC
Czas migawki elektronicznej	Auto: 1/3-1/100000 s
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0,003 luksa przy F1.6, AGC WŁ.; Czarno-białe: 0 luksów z podczerwienią
Stosunek sygnału do szumu	60 dB
System skanowania	Progresywny
Wyjście wideo	Sieciowe
Przycisk resetu	Nie
Obiektyw	
Ogniskowa i FOV	2,8 mm, FOV: 107° (poziomo), 57° (pionowo), 128° (przekątna);
Rodzaj obiektywu	Stała ogniskowa, opcjonalnie 2.8mm
Kontrola ostrości	Stała
Przysłona	F1.6
Piksele	4MP



Widzenie nocne	
Podczerwone diody LED	42μ x 4 sztuki
Zasięg podczerwieni	40 m
Status podczerwieni	Kontrola automatyczna
Włączanie podczerwieni	Tryby: inteligentny, manualny i z czasem
Sieć	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Bezprzewodowo	Brak
Protokół	TCP/IP, IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTPC, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP, QoS, 802.1x
ONVIF	Obsługa ONVIF 19.12 (Profil S/T/G)
P2P	Tak
POE	Wewnętrzny, obsługa IEEE 802.3af
Opóźnienie wideo	0,3 s (w obrębie sieci LAN)
Główny strumień 1	2592x1944@30 kl./s
Główny strumień 2	2560x1440@30 kl./s
Główny strumień 3	1920x1080@30 kl./s
	1280x720@30 kl./s
Dodatkowy strumień 1	1280x720@30 kl./s
Dodatkowy strumień 2	720x480@30 kl./s
Dodatkowy strumień 3	352x288@30 kl./s
Trzeci strumień	1280x720@30 kl./s
	720x480@30 kl./s
	352x288@30 kl./s
Przeglądarka IE	IE8-11, Google Chrome, Firefox, Mac Safari
Smartfon	iPhone, Android
Funkcje sztucznej inteligencji	
Analiza inteligentna	włóczęgów, wykrywanie skupisk osób (na podstawie wykrywania osób), wykrywanie ruchu na podstawie wykrywania osób, wykrywanie pojazdów



Funkcje kamery	
Dzień/Noc	Kolor/Czarno-białe (przełącznik podczerwieni)
Konfiguracja obrazu	Nasylenie/jasność/kontrast/ostrość, lustrzane odbicie, 3D NR, balans bieli, kontrola migotania, manipulacja wideo, HLC, zniekształcenie
Pełny kolor	Brak
Tryb korytarza	Obsługa
Tryb odpylania	Obsługa
ROI	Obsługa
BLC	Obsługa
WDR	120 dB
Wykrywanie ruchu	Obsługa (obsługa aktywacji wykrywania tylko na podstawie ruchu ludzi)
Ukrywanie prywatności	3 strefy prostokątne
Tryb nagrywania	NVR/CMS/Strona internetowa
Jezyk	rosyjski, francuski, koreański, portugalski, japoński, turecki, hiszpański, hebrajski, włoski, holenderski, czeski, wietnamski"
Interfejs	
Audio	Wbudowany mikrofon
Alarm	N/D
Slot na kartę SD	Wewnętrzny, obsługa do 1 TB, wbudowane 4 GB
RS485	Brak
Ogólne	
Obudowa	Pokrywa: plastik, korpus: metal, IP67
Uchwyt przeciwcieciowy	Nie
Filtr podczerwieni	Tak
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C, maks. 95% wilgotności
Temperatura przechowywania	-30°C ~ +60°C, maks. 95% wilgotności
Źródło zasilania	DC12V±10%, 950mA
Wymiary	268 (Szer.) x 95 (Wys.) x 88 (Gł.) mm
Waga	1,5 kg



www.ivel.pl