

Model:

ADP-34A3

Indeks:

A31A234

EAN:

5905548278841


Opis:

Domofon jednorodzinny Eura ADP-34A3 wyposażony jest w unifon głośnomówiący, małągabarytową kasetę zewnętrzną oraz zasilacz 12 V DC.

Unifon bezsłuchawkowy posiada funkcję obsługi dwóch wejść, tym samym umożliwia otwierania furtki oraz np. bramy. Ponadto wyposażony jest w przycisk regulacji głośności rozmowy.

Jednolokatorska kasetka zewnętrzna domofonu z szyfratorem oraz czytnikiem zbliżeniowym, przeznaczona jest do montażu natynkowego. Wykonana z wytrzymałego materiału i zabezpieczona dodatkowym daszkiem gwarantuje odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Specyfikacja techniczna:

Zestaw		Unifon	
Napięcie zasilania	12 V DC	Pobór mocy unifonu (czuwanie/praca)	0,5W / 6W
Pobór mocy – czuwanie / praca	1,5W / 14W	Rodzaje wyjść	Wyjście 1: N.O. 30V DC /1A Max
Ilość przewodów łączących	4	Czas aktywacji rygla / bramy	Przycisk chwilowy / przycisk chwilowy
Ilość obsługiwanych wyjść	2	Ilość melodii gongu	1
		Głośnomówiący	Tak
Kaseta zewnętrzna		Stopień ochrony	IP20
Ilość przewodów łączących	4	Temperaturowy zakres pracy	0°C ~ +55°C
Ilość obsługiwanych lokali	1	Wymiary unifonu (W x SZ x G)	134 x 74 x 29 mm
Pobór mocy kasetki zewnętrznej (czuwanie/praca)	0,5W/6W	Waga netto unifonu	130 g
Ilość obsługiwanych wyjść	1		
Rodzaje wyjść	12V DC 350mA		
Czas aktywacji rygla	1-9 s		
Materiał obudowy	Stop aluminium		
Sposób montażu kasetki zewn.	Natynkowy		
Czytnik breloków zbliżeniowych	Tak		
Maks. moc promieniowania	<5mW		
Częstotliwość pracy	13,56 kHz (MIFARE)		
Szyfrator	Tak, dotykowy		
Daszek ochronny	Tak		
Współczynnik ochrony	IP44		
Temperaturowy zakres pracy kasetki	-15°C ~ +45°C		
Wymiary kasetki zewn. (W x SZ x G)	170 x 65 x 39 mm		
Waga netto kasetki	340 g		