

LV-V-IP5M5AF-DL

- Wysokiej jakości obraz o rozdzielczości 2K.
- Bogaty w szczegóły film dzięki przetwornikowi SONY.
- Obiektyw Motozoom.
- Funkcje inteligentne oparte o klasyfikację ludzi i pojazdów.
- Wbudowany mikrofon.
- Ulepszona wydajność z kodowaniem H.265+.
- Doświetlanie hybrydowe IR/LED o zasięgu 50 metrów.
- Obudowa o klasie odporności na warunki atmosferyczne IP67.



Model	LV-V-IP5M5AF-DL
Czujnik obrazu	1/2.8" SONY Starvis CMOS z podświetleniem
Rozdzielczość	5Mpx
Efektywne piksele	2616x1964
Kompresja wideo	H.264/H.265/H.264+/H.265+/JPEG/AVI
Kompresja audio	G711/A/AAC
System TV	PAL/NTSC
Elektroniczny czas migawki	Auto: 1/3 - 1/100000 sekundy
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0.001 Lux przy (F1.6, AGC ON), 0 Lux z białym światłem Czarno-białe: 0 Lux z IR
Stosunek sygnału do szumu (S/N)	60dB
System skanowania	Progresywny
Wyjście wideo	Sieć
Obiektyw	
Długość ogniskowej i pole widzenia (FOV)	2.7~13.5mm, motozoom Horyzontalny FOV: 110°~32° Pionowy FOV: 58°~19° Przekątna FOV: 132°~36°
Kontrola ostrości	Automatyczna
Typ obiektywu	Automatyczny
Przysłona	F1.6 - F3.3
Piksele	5Mpx
Widzenie nocne	
Dodatkowe oświetlenie	42x (4 sztuki LED)
Odległość oświetlenia	50 metrów
Status dodatkowego oświetlenia	Automatyczne sterowanie
Włączenie dodatkowego oświetlenia	Tryby Smart, Manualny i Czasowy
Sieć	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokół	TCP/IP, IPv4/IPv6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP, QoS, 802.1x
ONVIF	Obsługa ONVIF 19.12 (Profile S/T)
P2P	Tak
PoE	Wewnętrzne, zgodność z IEEE 802.3af
Opóźnienie wideo	0.35 sekundy (w sieci lokalnej)
Główny strumień	Strumień 1: 2592*1944@30fps Strumień 2: 2560*1440@30fps Strumień 3: 1920*1080@30fps
Dodatkowy strumień	Strumień 1: 1280*720@30fps
Przeglądarki	IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari Urządzenia mobilne: iPhone, Android
Funkcje AI	
Analiza inteligentna	Wykrywanie wtargnięcia (w oparciu o wykrywanie ludzi i pojazdów), wykrywanie przekroczenia linii (w oparciu o wykrywanie ludzi i pojazdów), wykrywanie obecności (w oparciu o wykrywanie ludzi), wykrywanie gromadzenia się ludzi (w oparciu o wykrywanie ludzi), wykrywanie ruchu w oparciu o wykrywanie ludzi, wchodzenie do obszaru (w oparciu o wykrywanie ludzi i pojazdów), opuszczanie obszaru (w oparciu o wykrywanie ludzi i pojazdów).
Funkcje kamery	

Dzień/Noc	Kolor/Czarno-białe (IR-CUT)
Konfiguracja obrazu	Nasycenie/Jasność/Kontrast/Ostrość, Lustro, 3D NR, Balans bieli, Przeciwdziałanie migotaniu, Sabotaż wideo, HLC
Pełen kolor	Obsługiwany
ROI (Region of Interest)	Obsługiwany
BLC (Backlight Compensation)	Obsługiwany
WDR (Wide Dynamic Range)	Obsługiwany
Detekcja ruchu	Obsługiwana
Maskowanie prywatności	3 strefy prostokątne
Tryb nagrywania	NVR/CMS/Web
Języki	Chiński uproszczony, Chiński tradycyjny, Angielski, Rosyjski, Koreański, Polski, Francuski, Japoński, Hiszpański, Portugalski, Włoski, Hebrajski, Ukraiński, Arabski, Wietnamski, Tajski, Węgierski
Interfejs	
Audio	Tak
Gniazdo karty SD	Tak, obsługa kart microSD do 1 TB
Ogólne	
Obudowa	IP67
Filtr IR CUT	Tak
Temperatura pracy	-20°C ~ +60°C, wilgotność maks. 95%
Temperatura przechowywania	-20°C ~ +60°C, wilgotność maks. 95%
Zasilanie	DC 12V±10%, 950 mA / PoE
Wymiary	268 (dł.) x 95 (wys.) x 88 (szer.) mm
Waga	1.5 kg