

LV-V-IP5M25DF-ADC

- Wysokiej jakości obraz o rozdzielczości 2K.
- Bogaty w szczegóły film dzięki przetwornikowi SONY.
- Funkcje inteligentne oparte o klasyfikację ludzi i pojazdów.
- Wbudowany mikrofon i głośnik.
- Ulepszona wydajność z kodowaniem H.265+.
- Doświetlanie hybrydowe IR o zasięgu 25 metrów.
- Obudowa o klasie odporności na warunki atmosferyczne IP67.



Model	LV-V-IP5M25DF-ADC
Sensor obrazu	1/2.8" SONY Starvis CMOS
Rozdzielczość	5MP
Efektywna liczba pikseli	2616(H) × 1964(V)
Kompresja	H.264/H.264+/H.265/H.265+
Dodatkowa kompresja	G711A/AAC/MP2L2
System TV	PAL/NTSC
Czas migawki elektronicznej	1/3~1/100000 sekundy
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0.003 Lux (F1.6, AGC ON) B/W: 0 Lux z IR
Stosunek sygnał/szum (S/N)	60 dB
System skanowania	Progresywny
Wyjście wideo	Sieciowe
Przycisk resetowania	Obsługuje
Obiektyw	
Ogniskowa i FOV	3.6 mm, poziomy FOV 80°, pionowy FOV 56°, przekątna FOV 107°
Typ obiektywu	Obiektyw stałogniskowy 3.6mm
Kontrola ostrości	Stała
Przysłona	F1.6
Piksele	5MP
Widzenie Nocne	
Oświetlenie dodatkowe	42μ x 2PCS Obsługuje LED światła ciepłego 4000K do 25 m, 42μ x 2PCS IR LED
Zasięg oświetlenia dodatkowego	IR 25 m, światło ciepłe 20 m
Status oświetlenia dodatkowego	Automatyczna kontrola
Tryby zasilania oświetlenia dodatkowego	Inteligentny, Ręczny i Zgodny z harmonogramem
Sieć	
Ethernet	RJ-45 (10/100base-T)
Bezprzewodowy	N/D
Protokół	TCP/IP, IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP, QoS, 802.1x
ONVIF	Obsługuje ONVIF 19.12 (Profile S/T/G)
P2P	TAK
PoE	Obsługuje, zgodne z IEEE 802.3af
Wideo	
Opóźnienie wideo	0.35 s (w sieci LAN)
Główne strumienie	Strumień główny 1: 2592*1944@30fps Strumień główny 2: 2560*1440@30fps Strumień główny 3: 1920*1080@30fps
Podstrumienie	Strumień dodatkowy 1: 1280*720@30fps Strumień dodatkowy 2: 1280*720@30fps
Funkcje AI	
Inteligentna analiza	Wykrywanie intruzów (na podstawie detekcji ludzi i pojazdów) Przekraczanie linii (na podstawie detekcji ludzi i pojazdów) Wykrywanie bezczynności (na podstawie detekcji ludzi) Wykrywanie tłumu (na podstawie detekcji ludzi) Wykrywanie ruchu (na podstawie detekcji ludzi) Wykrywanie wejścia obszaru (na podstawie detekcji ludzi i pojazdów) Wykrywanie opuszczenia obszaru (na podstawie detekcji ludzi i pojazdów)

Funkcje kamery	
Tryb Dzień/Noc	Kolor / B&W (IR-CUT)
Konfiguracja obrazu	Nasycenie/Jasność/Kontrast/Ostrość/Lustro/3D NR/Balans bieli/Anti Flicker/Wykrywanie sabotażu/HLC
Pełny kolor	Obsługuje
Tryb korytarza	Obsługuje
Tryb defog	N/D
ROI	Obsługuje
BLC	Obsługuje
WDR	Obsługuje
Detekcja ruchu	Obsługuje (tylko na podstawie ruchu człowieka)
Maskowanie prywatności	3 strefy prostokątne
Tryb nagrywania	NVR/CMS/Web
Języki	Chiński uproszczony, Chiński tradycyjny, Angielski, Rosyjski, Koreański, Polski, Francuski, Japoński, Hiszpański, Portugalski, Włoski, Hebrajski, Ukraiński, Arabski, Wietnamski, Tajski, Węgierski
Interfejs	
Audio	Wbudowany mikrofon i głośnik (obsługa opcjonalnego wejścia Audio Line IN)
Alarm	1 kanał wejścia alarmowego/1 kanał wyjścia alarmowego
Gniazdo karty SD	Zewnętrzne, obsługuje maksymalnie 1TB
RS485	N/D
Ogólne	
Obudowa	Metal/IP67
Uchwyt antykorozyjny	NIE
Filtr IR	TAK
Zakres temperatur pracy	-30°C do +60°C, RH95% Max
Zakres temperatur przechowywania	-20°C do +60°C, RH95% Max
Źródło zasilania	DC12V±10%, 350mA
Wymiary	67,4 x 67 x 164,4 mm
Waga	665g