

Model:

ADP-42A3

Indeks:

A31A242

EAN:

5905548271231


Opis:

Domofon ADP-42A3 składa się z: modułu zewnętrznego (bramofonu), modułu wewnętrznego (unifonu) oraz zasilacza. Funkcje:

- możliwość prowadzenia rozmowy pomiędzy modułami zewnętrznym i wewnętrznym,
- bezpośrednie sterowanie rygłem elektromagnetycznym służącym do otwierania drzwi,
- prostota obsługi i montażu,
- zasilanie napięciem bezpiecznym z zasilacza.

Moduł zewnętrzny zamknięty jest w małogabarytowej obudowie wandaloodpornej, przeznaczonej do montażu zarówno natynkowego jak i podtynkowego. Istnieje możliwość wyboru 1 z dostępnych fabrycznie 16 melodii gongu. Charakterystyka zestawu ADP-42A3:

- słuchawkowy unifon,
- 16 melodii gongu do wyboru,
- obsługa jednego wejścia,
- 1-lokatorska kasetka,
- montaż natynkowy / podtynkowy kasetki,
- kasetka wykonana ze stopu aluminium - odporna na warunki atmosferyczne,
- daszek ochronny kasetki,
- możliwość samodzielnego montażu.

Specyfikacja techniczna:
Zestaw

Napięcie zasilania	12 V DC
Pobór mocy - czuwanie / praca	1 W / 2 W
Ilość przewodów łączących	2
Ilość obsługiwanych wejść	1
Interkom	Nie
Możliwa rozbudowa	Nie
Wymiary opakowania	132 x 236 x 123 mm
Waga brutto opakowania	990 g
Typ opakowania	Karton

Kasetka zewnętrzna

Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego	Brak
Rodzaj komunikacji	Przewodowa
Maks. liczba lokatorów	1
Materiał obudowy	Stop aluminium
Sposób montażu kasetki zewn.	Natynkowy / podtynkowy
Czytnik zbliżeniowy	Nie
Daszek ochronny	Tak
Współczynnik ochrony	IP44
Temperaturowy zakres pracy monitora	-18°C ~ +45°C
Wymiary zewnętrzne	142 x 65 x 50 mm
Waga netto	220 g

Unifon

Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego	12 V DC
Ilość melodii gongu	16
Głośnomówiący	Nie
Temperaturowy zakres pracy kasetki	0°C ~ +55°C
Wymiary unifonu (W x SZ x G)	213 x 83 x 70 mm
Waga netto unifonu	340 g