

Model:  
AC-30C7

Indeks:  
C71A730

EAN:  
5905548275048



## Opis:

Zamek szyfrowy AC-30C7 jest urządzeniem, przeznaczonym do wykorzystania w systemach bezpieczeństwa. Urządzenie posiadają dwa wyjścia przekaźnikowe, które mogą sterować wejściami na posesję. Do wyjścia można podłączyć np. rygiel elektromagnetyczny otwierający furtkę lub drzwi wejściowe. Wszystkie funkcje zamka programuje się przy użyciu klawiatury numerycznej.

Po zaprogramowaniu urządzenia istnieje możliwość późniejszego sterowania wejściami na posesję na 3 sposoby:

- wejście tylko przy pomocy breloka zbliżeniowo,
- wejście przy użyciu kombinacji: brelok zbliżeniowy oraz 4-cyfrowy kod dostępu,
- wejście przy pomocy brelok zbliżeniowy lub 4-cyfrowego kodu dostępu.

Zamek szyfrowy AC-30C7 jest zamknięty są w solidnej wandaloodpornej i strugo-szczelnej obudowie, co pozwala na zainstalowanie go praktycznie w dowolnym miejscu, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Na froncie urządzenia znajduje się klawiatura numeryczna. Na zewnątrz wypuszczone zostały odcinki przewodów łączących urządzenie z zasilaniem, rygłem elektromagnetycznym oraz opcjonalnie z innymi urządzeniami

## Specyfikacja techniczna:

Napięcie zasilania	12-24 V DC lub AC
Pobór prądu - czuwanie / praca	30 mA / 160 mA
Maks. obciążenie styków przekaźnika	3 A / 12 V DC
Rodzaj komunikacji	Przewodowa
Sposób montażu	Natynkowy
Czas aktywacji rygla	0 ~ 99 s (programowany z klawiatury)
Przeznaczenie do drzwi	wszystkich
Materiał obudowy	Aluminium
Ilość wyjść przekaźnikowych	2 (NO/Com/NC)
Częstotliwość pracy czytnika	125 kHz
Zasięg odczytu RF ID	do 5 cm
Dostępne tryby pracy	Tylko brelok / brelok lub kod / brelok + kod
Maksymalna ilość użytkowników	1000 kodów / breloków / kodów+breloków (strefa 1) 10 kodów / breloków / kodów+breloków (strefa 2)
Wiegand	Nie
Czytnik zbliżeniowy	Tak (brelok)
Szyfrator	Tak (podświetlane klawisze)
Temperaturowy zakres pracy	-18°C ~ +50°C
Współczynnik ochrony	IP55
Wymiary (W x SZ x G)	150 x 44 x 24 mm
Waga netto	410 g
<b>Dane logistyczne</b>	
Wymiary opakowania (W x SZ x G)	157 x 71 x 55 mm
Waga brutto opakowania	457 g
Typ opakowania	Karton