

Model:

SD-20B8

Indeks:

B81A420

EAN:

5905548273051



Opis:

Czujnik SD-20B8 przeznaczony jest do monitorowania zamkniętych pomieszczeń pod kątem obecności dymu papierosowego i alarmowania po wykryciu takiego dymu w pomieszczeniu. Urządzenie wyposażone jest w foto-optyczny czujnik dymu oraz bardzo czuły układ zapewniający szybką i precyzyjną detekcję dymu papierosowego. Po wykryciu dymu papierosowego uruchamiana jest natychmiast:

- głośna sygnalizacja dźwiękowa,
- sygnalizacja optyczna LED.

Czujnik wyposażony jest także w sygnalizację wyczerpania baterii, przycisk testu oraz funkcję ręcznego blokowania alarmu na okres 8 minut. Urządzenie może być instalowane wszędzie tam, gdzie przestrzegany jest zakaz palenia. Czujnik nie jest przeznaczony do montażu w instalacjach przeciwpożarowych.

Specyfikacja techniczna:

Czujnik

Napięcie zasilanie	9 V DC (6LR61)
Rodzaj czujnika	Foto-optyczny
Rodzaje wykrywanych zagrożeń	Dym papierosowy
Rodzaj zasilania	Bateria (1 x 6LR61 9V)
Pobór prądu czujnika - czuwanie / alarm	< 10 μ A / 20 mA
Zalecane miejsce instalacji	Sufity, wewnątrz pomieszczeń
Maksymalny poziom głośności	85 dB / 3 m
Czułość wykrywania dymu	0,03 dB/m
Zasięg detekcji czujnika	ok. 20~25 m ²
Współczynnik ochrony	IP20
Wyświetlacz LCD	Nie
Przycisk testu	Tak
Sygnalizacja niskiego stanu baterii	Tak
Sygnalizacja awarii	Nie
Termometr	Nie
Wyjście przekątnikowe	Brak
Temperaturowy zakres pracy czujnika	-10°C ~ +40°C
Wymiary czujnika (W x SZ x G)	ø107 x 35 mm
Waga netto czujnika	127 g
Wymiary opakowania (W x SZ x G)	185 x 105 x 40 mm
Waga opakowania	180 g
Typ opakowania	Blister