

Model:

VDP-00C5

Indeks:

C51A100

EAN:

5905548277288



Opis:

Jednorodzinny wideodomofon Eura VDP-00C5 jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników poszukujących urządzeń realizujących kontrolę strefy wejścia na teren posesji.

Monitor urządzenia umożliwia zapis obrazów lub rejestrację filmów na karcie micro SD o maks. pojemności 32GB. Sygnał wideo w technologii AHD pozwala na pracę monitora w rozdzielczości 1024 x 600 dpi zapewniając najwyższą jakość obrazu.

Urządzenie posiada wbudowany moduł WiFi umożliwiającą obsługę urządzenia za pomocą aplikacji Tuya dostępnej na platformy Android i iOS. Po naciśnięciu przycisku wywołania na kasecie zewnętrznej, następuje równoległe wywołanie monitora oraz smartfona wyposażonego w aplikację mobilną, dzięki której możliwe jest odbieranie połączeń, sterowanie rygłem elektromagnetycznym i automatem bramowym, wykonywanie zdjęć oraz rejestrowanie filmów w trakcie trwania połączenia. Montowana natynkowo kasetka zewnętrzna idealnie mieści się na wąskim słupku. Wykonana jest ze stopu aluminium i jest odporna na opady atmosferyczne. Kasetę wyposażono w kamerę rejestrującą obraz w rozdzielczości 960p, z obiektywem o poziomym polu widzenia 120° i pionowym 60°. Wejście na posesję może być realizowane za pomocą czytnika zbliżeniowego obsługującego breloki i karty pracujące w standardzie Mifare 13,56 MHz lub szyfratora po wpisaniu kodu PIN. Dodatkowo kasetka zewnętrzna posiada podczerwone oświetlenie nocne. Zestaw można rozbudować o dwie kamery pracujące w standardzie CVBS

Specyfikacja techniczna:

Zestaw

Napięcie zasilania	12VDC
Parametry sygnału wideo	CVBS, CVI, TVI, AHD
Ilość przewodów łączących	4
Ilość obsługiwanych lokali	1
Ilość obsługiwanych wyjść	2

Monitor

Pobór mocy monitora – czuwania/praca	3 W / 7 W
Wielkość ekranu monitora	7"
Typ ekranu	Kolor TFT-LCD
Rozdzielczość ekranu	1024 x 600 pikseli
Ilość melodii gongu	10
Temperaturowy zakres pracy monitora	0°C ~ +40°C
Wymiary monitora (W x SZ x G)	144 x 236 x 19 mm
Waga netto monitora	405 g
Maks. Moc promieniowania	<10mW

Kaseta zewnętrzna

Pobór mocy kasety zewnętrznej (czuwanie/praca)	2W / 5W
Rozdzielczość obrazu	960P
Kąt widzenia kamery w pionie i w poziomie	60°/120°
Typ przetwornika kamery	Kolor CCD 1/3"
Oświetlenie nocne	Diody IR LED
Daszek ochronny	Nie
Współczynnik ochrony	IP44
Temperaturowy zakres pracy kasety zewn.	-20°C ~ +50°C
Waga netto kasety	245g
Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G)	133 x 48 x 19 mm
Sposób montażu kasety zewn.	Natynkowy