

**Model:**  
VDA-92A3

**Indeks:**  
A33A192

**EAN:**  
5905548277042



## Opis:

Kaseta zewnętrzna VDA-92A3 dedykowana jest do wszystkich wideodomofonów pracujących w systemie Eura Connect. Dwurodzinna kaseta zewnętrzna **Eura VDA-92A3** wyposażona jest w 6 diod LED oraz czujnik zmierzchowy, co umożliwia dyskretny podgląd w nocy. Kasetę wyposażono w kamerę rejestrującą obraz w rozdzielczości 500 TVL z obiektywem o polu widzenia 60°. Wejście na posesję może być realizowane za pomocą breloków zbliżeniowych.

Kaseta zewnętrzna wykonana jest ze stopu aluminium co wraz z daszkiem ochronnym zapewnia jej odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne. Przeznaczona do montażu natynkowego.

## Specyfikacja techniczna:

Napięcie zasilania	12 V DC
Parametry sygnału wideo	1Vp-p 75 Ohm CCIR
Ilość przewodów łączących	4
Czas aktywacji rygla	1 s / 5 s (sterowanie czytnik RFID) lub 3 s (sterowanie monitor)
Maks. moc promieniowania	<5mW
Pobór mocy kasety zewnętrznej (czuwanie / praca)	6,8 W / 7,8 W
Współczynnik ochrony	IP44
Ilość obsługiwanych lokali	2
Rozdzielczość obrazu	500 TVL
Kąt widzenia kamery w poziomie	60°
Typ przetwornika kamery	Kolor CMOS 1/4"
Daszek ochronny	Tak
Czytnik zbliżeniowy	Tak (brelok)
Materiał obudowy	Stop aluminium
Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego	12V DC 350mA
Oświetlenie nocne	6 diod LED (podczerwień), z cz. zmierzchowym
Temperaturowy zakres pracy kasety	-18°C ~ +40°C
Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G)	198 x 82 x 52 mm
Waga netto kasety	ok. 500 g
Wymiary opakowania (W x SZ x G)	265 x 120 x 165 mm
Waga brutto	667 g
Typ opakowania	Karton