

Model:
VDA-92A5

Indeks:
A53A192

EAN:
111111A53A192



Opis:

Kaseta zewnętrzna VDA-92A5 z szyfratorem, wandaloodporna, podtynkowa, pracująca w 2-żyłowym systemie Eura 2 Easy.

Charakterystyka:

- 1-lokatorska,
- montaż podtynkowy,
- wykonana ze stali nierdzewnej - odporna na warunki atmosferyczne,
- kolorowa kamera z przetwornikiem ARS 1/4", 2 mpx
- widzenie w nocy - światło białe (Dioda Led COB),
- klawiatura szyfrowa,

Specyfikacja techniczna:

Napięcie zasilania	24 V DC
Parametry sygnału wideo	1Vp-p 75 Ohm CCIR
Ilość przewodów łączących	2, bez polaryzacji
Ilość obsługiwanych lokali	1
Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego	12 V DC
Pobór mocy - czuwanie / praca	0,96 W / 3,84 W
Rozdzielczość obrazu	1080p
Kąt widzenia kamery w poziomie	105°
Typ przetwornika kamery	Kolor ARS 1/4"
Czas aktywacji rygla	1 ~ 99 s
Materiał obudowy	Stal nierdzewna
Ilość wyjść przekaźnikowych	1
Sposób montażu kasety zewn.	Podtynkowy
Regulacja położenia oka kamery	Nie
Oświetlenie nocne	LED COB (światło białe)
Czytnik zbliżeniowy	Nie
Szyfrator	Tak (podświetlane klawisze)
Czytnik linii papilarnych	Nie
Daszek ochronny	Nie
Współczynnik ochrony	IP54
Temperaturowy zakres pracy kasety	-18°C ~ +55°C
Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G)	220 x 120 x 45 mm
Waga netto kasety	720 g
Wymiary opakowania (W x SZ x G)	228 x 142 x 64 mm
Waga brutto opakowania	830 g
Typ opakowania	Karton