



Każdy czytnik typu PRT64LT może być wykorzystany jako terminal zbliżeniowy podłączony do nadrzędnego kontrolera dostępu. Terminale typu PRT64LT mogą być skonfigurowane do wielu popularnych formatów transmisji, co w praktyce powoduje, że mogą współpracować z większością dostępnych na rynku kontrolerów dostępu.

**Charakterystyka:**

- zasilanie 12 VDC
- karty EM 125 kHz
- konfigurowalny format transmisji danych wyjściowych
- formaty wyjściowe: Wiegand 26..66 bit, Magstripe (Clock & Data), RACS (Roger) i inne
- różne warianty transmisji kodów PIN oraz kodów klawiatury
- zasięg odczytu do 15 cm
- osobne wejścia do kontroli wskaźnika LED oraz głośnika
- praca w warunkach zewnętrznych
- programowanie manualne
- średni pobór prądu 65 mA
- ochrona antysabotażowa (tamper)
- warunki pracy:
  - temperatura: od -25°C do +60°C
  - wilgotność: od 10% do 95%
- wymiary: 115,0 x 80,0 x 35,0 mm (wys. x szer. grub.)
- waga: ≈120 g
- znak CE

**Dostępne wersje i oznaczenia***Indeks**Opis***PRT64LT**

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz z klawiaturą

**Zastrzeżenia:**

Niniejszy dokument nie stanowi dokumentacji technicznej produktu i ma jedynie charakter poglądowy. Producent zastrzega sobie prawo zmian w charakterystyce produktu bez konieczności uprzedniego powiadomienia. Podane w dokumencie dane prezentują możliwości funkcjonalne urządzenia, których dostępność jest uzależniona od jego wersji, konfiguracji oraz dodatkowego wyposażenia.

RevC © 2021 ROGER sp. z o.o. sp. k. All rights reserved.

Niniejszy dokument podlega Warunkom Użytkowania w wersji bieżącej, opublikowanej w serwisie internetowym [www.roger.pl](http://www.roger.pl)